



NO SE ATASCA EN NINGÚN TIPO DE ALUMINIO

1/8" corte y desbaste ligero:

- ▷ Diseñado para hacer cortes, pero también puede utilizarse para desbaste ligero intermitente
- ▷ Cortes fáciles y rápidos

1/4" desbaste:

- ▷ Rápida velocidad de remoción y larga vida útil del disco
- ▷ No contiene ceras ni lubricantes

ALU™

Para uso en aluminio y otros metales blandos

Estos discos no se atascan ni se cristalizan al trabajar con aluminio u otros metales no ferrosos. No contienen ceras ni lubricantes, así que no es necesario limpiar la superficie antes de soldar o aplicar un recubrimiento superficial, eliminando de este modo un paso que quita mucho tiempo para la preparación de la superficie.

1/8" TIPO 27



Diám.	Grueso	Eje	Código	Grado	Máx. RPM	Uni. Paq.	Uni. Caja
4 1/2"	1/8"	7/8"	08-L 452	A-24	13,300	25	200
5"	1/8"	7/8"	08-L 502	A-24	12,200	25	200
6"	1/8"	7/8"	08-L 602	A-24	10,200	25	100
7"	1/8"	7/8"	08-L 702	A-24	8,600	25	100
7"	1/8"	7/8" Centro de metal	08-L 707	A-24	8,600	10	40
9"	1/8"	7/8"	08-L 902	A-24	6,600	25	100
9"	1/8"	7/8" Centro de metal	08-L 907	A-24	6,600	10	40

1/4" TIPO 27



Diám.	Grueso	Eje	Código	Grado	Máx. RPM	Uni. Paq.	Uni. Caja
4 1/2"	1/4"	7/8"	08-L 450	A-24	13,300	25	100
4 1/2"	1/4"	7/8" Centro de metal	08-L 455	A-24	13,300	10	80
5"	1/4"	7/8"	08-L 500	A-24	12,200	25	100
6"	1/4"	7/8"	08-L 600	A-24	10,200	25	100
7"	1/4"	7/8"	08-L 700	A-24	8,600	25	50
7"	1/4"	7/8" Centro de metal	08-L 705	A-24	8,600	10	40
9"	1/4"	7/8"	08-L 900	A-24	6,600	25	50
9"	1/4"	7/8" Centro de metal	08-L 905	A-24	6,600	10	40

CONCRETE™

Alto rendimiento en desbastes y cortes

Estos discos incluyen múltiples refuerzos de alta resistencia y una adherencia duradera para ofrecer una mayor seguridad en aplicaciones de rectificado y corte difíciles.

Están diseñados para la rápida eliminación de materiales y para el desbaste y corte suaves en hormigón, mampostería, piedra y otros materiales de construcción similares.



- ▷ Cortes fáciles y rápidos
- ▷ Diseñado para hacer cortes, pero también puede utilizarse para desbaste ligero intermitente
- ▷ Excelente control en aplicaciones exigentes
- ▷ Grano de carburo de silicio extra duro para obtener una rápida remoción de material y una larga vida útil del disco
- ▷ Rendimiento superior en hierro duro y hierro fundido

1/8" TIPO 27



Diám.	Grueso	Eje	Código	Grado	Máx. RPM	Uni. Paq.	Uni. Caja
4 1/2"	1/8"	7/8"	08-D 452	C-24	13,300	25	200
5"	1/8"	7/8"	08-D 502	C-24	12,200	25	200
7"	1/8"	7/8"	08-D 702	C-24	8,600	25	100

1/4" TIPO 27



Diám.	Grueso	Eje	Código	Grado	Máx. RPM	Uni. Paq.	Uni. Caja
4 1/2"	1/4"	7/8"	08-E 450	C-24	13,300	25	100
5"	1/4"	7/8"	08-E 500	C-24	12,200	25	100
7"	1/4"	7/8"	08-E 700	C-24	8,600	25	50