

# AMOLADORA RECTA GE 950 G PLUS

**metabo**<sup>®</sup>



Amoladora de fácil manejo con un par de giro especialmente elevado; ideal para amolar superficies interiores y exteriores en combinación con discos de láminas, gracias al robusto engranaje planetario. Inmovilización del husillo para un cambio sencillo de la herramienta. Brida del alojamiento de fundición a presión de aluminio para una larga vida útil de la máquina. Electrónica Vario-Constamatic (VC) para trabajar con revoluciones adecuadas al material, que permanecen casi constantes bajo carga.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Potencia absorbida          | 950 W                |
| Potencia entregada          | 510 W                |
| Factor de eficiencia        | 54 %                 |
| Velocidad en vacío          | 2500 / 8700 RPM      |
| Velocidad bajo carga        | 7200 RPM             |
| Colector eléctrico          | 6 mm                 |
| Tipo de motor               | Marathon             |
| Recubrimiento del bobinado  | Epoxi                |
| Carbones autodesconectantes | SI                   |
| Embrague de seguridad       | Electrónico          |
| Control de reinicio         | SI                   |
| Vibraciones                 | 2.5 m/s <sup>2</sup> |
| Nivel de ruido              | 87 db                |
| Peso                        | 1.7 Kg               |
| Longitud del cable          | 4 m                  |